

サミット機 機種別比較表

機種	SR-200D SR-400D	SR-400C SR-450C SR-500C	SR-400M SR-500M	SR-600ES SR-900ES	SR-600ESII SR-900ESII	SR-600T SR-900T SR-1000	SR-900TS SR-1000TS SR-1200TS	SR-1000TX SR-1200TX SR-1400TX
産地	日本	上海	日本	日本	上海	日本	日本	日本
接着幅	180mm 3 80mm	380mm 430mm 480mm	380mm 480mm	590mm 890mm	590mm 890mm	590mm 890mm 990mm	890mm 990mm 1190mm	990mm 1190mm 1390mm
電気容量	1.2KW 3.6KW	3.6KW 4.4KW	3.6KW 4.5KW	7.2KW 10.8KW	7.2KW 10.8KW	12KW 18KW 20KW	12KW 18KW 21KW	21.6KW 22.5KW 23.4KW
最高圧力	1kg/cm	1kg/cm	3kg/cm	4kg/cm	4kg/cm	5kg/cm 4.5kg/cm 4kg/cm	5kg/cm	5kg/cm
圧力タイプ	バネ式	バネ式	バネ式	バネ式	バネ式又は エア式	エアシリン ダー	エアシリン ダー	エアシリン ダー
圧力ローラー径				76mm	76mm	115mm	115mm	145mm
ヒーターゾーン	上1箇所 上下2箇所	上、下2箇 所	上、下4箇 所	上、下2箇 所	上、下2箇所	前、後、上、 下 4箇所	前、上、下 3箇所	前、上、下 3箇所
ヒーターゾーン制御	デジタル 1個	アナログ 1個	デジタル 1個	デジタル 2個	デジタル 2 個	デジタル 4個	デジタル 3個	デジタル タッチパネル 総合制御
特殊機能								ヒーターリフ トアップ
ベルト原産国	日本製	中国製	日本製	日本製	中国製	日本製	日本製	日本製
シームレスベルト	×		×					
シームレスベルト	オプション	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	標準
静電防止ベルト	標準	オプション	標準	標準	オプション	標準	標準	標準
ベルト蛇行装置	手動調整	手動調整	手動調整	自動調整	自動調整	自動調整	自動調整	自動調整
上ローラー材質	鉄	鉄	鉄	シリコン	シリコン	シリコン	鉄	鉄
下ローラー材質	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン
ベルト保障期間	半年	半年	半年	1年	1年	1年	1年	1年
機械保障 部品	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
適用	インベルス カートズボン 関係不織芯 地の貼り ニットポロ シャツ	インベルス カートズボン 関係不織 芯地の貼り ニットポロ シャツ	インベルス カートズボ ン関係芯地 の貼特に高 圧芯地対応 ニットポロ シャツ 小 型高圧	エコノミタイ プ、シャツ スーツ コート婦人 服の一般接 着	エコノミタイ プ、シャツ スーツ コー ト婦人服の 一般接着	シャツ スー ツ コート婦 人服のトップ 芯高級品接 着	スーツ コー ト婦人服の 高級品難素 材接着	スーツ コー ト婦人服の 高級品難素 材接着 毛 人物も対応